

# Teboil 2T Snow

## ДОПУСКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ

API: TC  
JASO: FD  
ISO:L-EGD

ISO: GD++  
Rotax 253

## ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

**Teboil 2T Snow** - полностью синтетическое моторное масло для 2-тактных двигателей снегоходов.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Моторное масло **Teboil 2T Snow** разработано для 2-тактных двигателей снегоходов, при этом, может применяться в других типах 2-тактных двигателей, в том числе с системой впрыска масла, работающих при очень низких температурах. **Teboil 2T Snow** применяется в смеси с бензином в соответствии с рекомендациями производителя двигателя.

Для применения в 2-тактных подвесных лодочных моторах рекомендуется специальное масло: **Teboil 2T Special Outboard**.

## СВОЙСТВА

Благодаря высококачественному базовому маслу и современному пакету присадок, масло **Teboil 2T Snow** обладает великолепными смазывающими и низкотемпературными свойствами. Наличие высокоэффективных малозольных присадок минимизирует нагарообразование и износ, а также защищает от коррозии, обеспечивая надёжную и бесперебойную работу 2-тактных двигателей.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

Масло **Teboil 2T Snow** обладает великолепными противодымными свойствами, обеспечивает превосходную чистоту и защиту двигателя от износа, увеличивает срок службы двигателя.

## ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование показателя	Teboil 2T Snow
Плотность при 20°C, кг/м <sup>3</sup>	870
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм <sup>2</sup> /с	32
Вязкость кинематическая при 100°C, мм <sup>2</sup> /с	6,0
Вязкость кинематическая при -20°C, мм <sup>2</sup> /с	2 000
Вязкость кинематическая при -30°C, мм <sup>2</sup> /с	8 850
Индекс вязкости	134
Температура вспышки в открытом тигле, °C	110
Температура застывания, °C	-45

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения, не являются спецификацией производителя и могут изменяться в соответствии с требованиями ООО «ЛЛК-Интернетнл»