

**Таблица выбора моторных масел Petro Canada для двигателей,
работающих на природном газе**

Производитель	Тип двигателя	Модель двигателя	Требования по содержанию золы	Рекомендации
Ajax (Cooper Energy Service)	двухтактный	Все – предпочтительнее без золы	<0,1%	Sentron 541C
Caterpillar	четырёхтактный	Серия 3000 и т.д.	0,4% мин - 0,6% макс	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000, LD 5000
C.E.S. Superior (Cooper Energy Service)	четырёхтактный	Все кроме 1700 и 2400	0,5% до 1,0%	Sentron 840, CG-40, 470, LD5000
	четырёхтактный	Все	0,4% до 0,6%	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000? LD 5000
Clark Brothers (Dresser Ind.)	двухтактный	Все	Без содерж. золы (допустим низкий уровень золы)	Sentron 541C Sentron 445, MG-440, 470, LD5000, LD500015W40, Sentron Fleet OW-30
Cooper Bessemer (Cooper Energy Service)	двухтактный	Все – предпочтительнее без золы	<0,1%	Sentron 541C
	четырёхтактный	Все	Без содерж. золы (допустим низкий уровень золы)	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000, LD5000
Cummins	четырёхтактный	L10	<0,5%	Sentron MG440
	четырёхтактный	G, GTA	0,85% макс	Sentron 445, MG-440, 840, 470, LD 5000
Deutz MWM	четырёхтактный	Group D	0,5% макс	Sentron 445, MG-440, 470, LD 4000
	четырёхтактный	Group F	0,5% до 0,75%	Sentron 840
Guascor	четырёхтактный	Все	0,9% макс.	Sentron 445, 840, CG-40, MG-440, 470, LD4000, LD 5000, MG 440, 470
Iveco	четырёхтактный	Все	0,45% макс.	Sentron 445, MG-440
Ingersoll-Rand (Dresser Ind.)	четырёхтактный	Категория I	По результатам полевых испытаний	Sentron 541C, Sentron 445, MG-440, LD4000, LD 5000
	четырёхтактный	Категория II - III	По результатам полевых испытаний	Sentron 445, CG-40, MG-440, 470, LD4000, LD 5000

Jenbacher	четырёхтактный	Leanox	0,6% - 1,0% макс.	Sentron CG-40, LD 5000
	четырёхтактный	Lambda I и все Leanox	0,5%	Sentron 445, 470, LD4000
M.E.P., Fairbanks Morse	двухтактный	Все	0,2% до 0,5%	Sentron 445, MG-440, 470, LD 4000
	четырёхтактный			
MAN	четырёхтактный	Все	0,4 до 0,7%	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000, LD 5000
Perkins	четырёхтактный	Все	0,5% мин. – 1,0% макс.	Sentron 840, CG-40, 470, LD4000, LD5000
Ulstein Bergen	четырёхтактный	Все	0,5% макс.	Sentron 445, MG-440, 470, LD 4000
Wartsila	четырёхтактный	150 SG, 175 SG, 25 SG, 28 SG, 34 SG	0,3% мин. – 0,6% макс.	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000, LD 5000
Waukesha Engine Div. (Dresser Ind.)	четырёхтактный	VSG F11, G, GSI, GSID	0,35% - 1,0%	Sentron 445, 840, CG-40, LD4000, LD5000
	четырёхтактный	F817, F1197	0,35% - 1,0%	Sentron 445, 840, CG-40, LD4000, LD 5000, MG-440, 470
	четырёхтактный	Clinton G2476, L3711, L3712, H2475, F1850, H884	Предпочтительнее без золы	Sentron 541C,445, MG-440, 470, LD4000, LD5000
	четырёхтактный	VHP F2895, F3521, L5108, L5790, L7042, P9390 ,G, GSI, GL	0,35% - 1,0% ¹	Основное – Sentron 445, CG-40, LD4000, LD5000, MG-440, 470 Вторичное – Sentron 840
	четырёхтактный	VGF, F-18, H-24, L-36, P-48, GSI, GSID	0,35% - 0,5% ¹	Основное - Sentron 445, MG-440, 470, LD4000 Вторичное – Sentron 840
	четырёхтактный	VGF, F-18, H-24 L-36, P-48, G, GL, GLD	0,45% - 0,75% ¹	Sentron 445, MG-440, 470, LD4000
	четырёхтактный	AT 25/27 8L GL AT 25/27 12L GL AT 25/27 16V GL	0,35% - 1,0% ¹	Основное – Sentron 445, CG-40, LD4000, LD 5000, MG-440, 470 Вторичное – Sentron 840
	четырёхтактных	VHP F3524, L5794, L7044, GSI, L5774, L5794 LT	0,45% - 0,75% ¹	Основное – Sentron 445, MG-440, 470, LD4000, LD 5000 Вторичное – Sentron 840

¹Рекомендуется 0,1% цинка макс.