



Ursa® Ultra X 5W-30

Высокоэффективное топливозаконономичное синтетическое моторное масло для малотоксичных дизельных двигателей тяжёлой техники

Паспорт

смазочного материала



Описание

Ursa Ultra X 5W-30 – это высокоэффективное топливозаконономичное синтетическое моторное масло для малотоксичных дизельных двигателей тяжёлой техники и грузового транспорта. Ursa Ultra X 5W-30 – это малозольное масло с низким содержанием серных и фосфорных соединений (класса "Low SAPS"), разработанное в соответствии с новейшими требованиями Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA), некоторыми более строгими спецификациями автопроизводителей (OEM) и самыми последними изменениями в законодательстве по снижению токсичности отработавших газов.

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 обладает длительным сроком службы и позволяет продлить интервал замены моторного масла, а также подходит для применения в грузовой технике, оборудованной сажевыми фильтрами, сажеуловителями с постоянной регенерацией и системами селективного каталитического восстановления.

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 предназначено для того, чтобы способствовать повышению топливной экономичности и снижению токсичности отработавших газов.

Преимущества для покупателя

- Инновационный, полностью синтетический состав обеспечивает длительную защиту от износа и коррозии, помогая сократить простой
- При работе на малосернистых видах топлива подходит для применения с продлёнными интервалами замены, помогая продлить период безотказной работы
- Помогает защитить системы доочистки отработавших газов, способствуя сокращению планового технического обслуживания и затрат на него
- Предназначено для того, чтобы облегчить защиту от загрязнения турбонагнетателя, и помогает свести к минимуму образование отложений и простой на техническое обслуживание
- Разработано для того, чтобы способствовать снижению токсичности отработавших газов и соответствует самым последним законодательным требованиям и экологическим стандартам
- Помогает повысить топливную экономичность и сократить эксплуатационные затраты
- Подходит для применения в более ранних моделях двигателей – при этом необходимо следовать всем ограничениям, которые изготовитель указывает в руководстве к транспортному средству

Основные свойства:

- Инновационный синтетический состав
- Продлённые интервалы замены
- Защита систем доочистки отработавших газов
- Способность поддерживать чистоту в турбонагнетателе
- Способствует снижению токсичности отработавших газов
- Способствует повышению топливной экономичности
- Соответствует следующим требованиям и стандартам:
 - ACEA
 - Daimler
 - MAN
 - MTU
 - Renault
 - Volvo и т.д.

Продукт корпорации "Chevron".

Все товарные знаки являются собственностью компании "Chevron Intellectual Property LLC".

Global Lubricants





Применение

- Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 рекомендуется для применения в дизельных двигателях с турбонаддувом и без наддува, с открытой или закрытой вентиляцией картера, установленных на грузовой и автобусной технике и работающих в жёстком режиме эксплуатации, особенно если требуется длительный интервал замены масла.
- Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 предназначено для того, чтобы эффективно применяться в грузовой и автобусной технике, оборудованной сажевыми фильтрами и сажеуловителями с постоянной регенерацией
- Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 подходит для применения в двигателях с системами рециркуляции отработавших газов и селективного каталитического восстановления, а также двигателях без сажевых фильтров и каталитических нейтрализаторов
- При определении интервала замены масла рекомендуем оператору следовать инструкциям руководства к данному двигателю либо соответствующего производителя
- Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 обладает эффективными низкотемпературными свойствами и может применяться при температуре -30°C и ниже

Одобрения и уровень эксплуатационных свойств

Уровень эксплуатационных свойств

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 отвечает следующим требованиям:

- ACEA E4, E6, E7

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 рекомендовано к применению в двигателях, для которых требуется следующий уровень эксплуатационных свойств:

- Daimler MB 228.51
- MAN M3477
- MTU Тип 3.1
- Renault RXD
- Volvo VDS-3

Моторное масло Ursa Ultra X 5W-30 также рекомендуется для применения в двигателях другого коммерческого транспорта и внедорожной техники, производители которых не проводят одобрение масел, но при этом публикуют эксплуатационные требования для сервисного обслуживания. При определении интервала замены масла рекомендуем следовать рекомендациям изготовителя.



Ursa® Ultra X 5W-30

Высокоэффективное топливоэкономичное
синтетическое моторное масло для малотоксичных
дизельных двигателей тяжёлой техники



продолжение

Типовые характеристики

URSA ULTRA X 5W-30 ИСПЫТАНИЕ	МЕТОД	РЕЗУЛЬТАТЫ
Код продукта		5W-30
Плотность, кг/л при 15°C	ASTM D4052	0,852
Кинематическая вязкость, 40 °C, мм ² /с	ASTM D445	73,5
Кинематическая вязкость, 100 °C, мм ² /с	ASTM D445	11,9
Индекс вязкости	ASTM D2270	157
Температура застывания, °C	ASTM D97	-54
Температура вспышки, °C	ASTM D92	236
Массовая доля сульфатной золы, %	ASTM D874	0,93

Типовые данные являются лишь показателями, свойственными для производства таких продуктов в настоящее время, не могут считаться спецификацией смазочного материала и могут изменяться в пределах технологических допусков. Компания оставляет за собой право вносить изменения. Данная редакция заменяет собой все предыдущие редакции документа и информацию, размещённую в них.

Данный паспорт переведен компанией ООО «Старлюб» - авторизованным дистрибьютором Техасо на территории РФ.

За дополнительной информацией просьба обращаться по тел.: +7 (495) 228-06-34,
www.starlube.ru

Ограничение ответственности: Корпорация "Chevron" снимает с себя всю ответственность за любые убытки или любой ущерб, понесённый в результате использования данного продукта в иных целях, помимо тех, которые намеренно указаны в паспорте смазочного материала.

Техника безопасности, хранение, охрана здоровья и окружающей среды: Согласно имеющейся на текущий момент информации данный продукт не оказывает негативного воздействия на здоровье при условии, что он используется в целях, для которых предназначен, и в соответствии с рекомендациями, указанными в Листке безопасности данного продукта. Вы можете получить Листки безопасности материала в местном офисе продаж либо в сети Интернет. Данный продукт должен применяться исключительно в тех целях, для которых предназначен. Утилизацию данного продукта следует проводить с соблюдением всех мер по охране окружающей среды и в соответствии с местным законодательством.

Более детальная информация размещена на нашем сайте www.chevronlubricants.com.